

1. FÖRETAGSINFORMATION

Englund-Gruppen Flooring AB

Företagsnamn:

Englund-Gruppen Flooring AB

Organisationsnummer:

556613-3715

Adress:

Kryptogatan 20

Kontaktperson:

Asise Deti

E-post:

asise.deti@englund-gruppen.se

Telefon:

0720773353

Momsnummer:

SE556613371501

Webbplats:

www.englund-gruppen.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-04-20 06:19:04

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☐ ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☐ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Miljö- och kvalitetspolicy

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556613371501-13	2
Upprättad:	Senast sparad:
2024-12-02 10:50:13	2024-12-02 14:18:52
Ändringen avser:	
Korrigerig av mängder.	

Duraclac

Varunamn:

Duraclac

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7350079711141, 7350079711158, 7350079711165, 7350079711172, 7350079711189, 7350079711196, 7350079711202, 7350079711219, 7350079711226, 7350079711462

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03104

Varubeskrivning:

LVT-platta med click för lösläggning inomhus

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

4789201527.102.1

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-10-28

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

1 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	DuraClic		Vikt% av produkt	=100
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
1. Kärna		95.9<=x<=98		
1. Kärna	a.CaCO3	55<=x<=67	471-34-1	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	b.Polyvinyl Chloride (PVC)	25<=x<=34	9002-86-2	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	c.DOPT	0.5<=x<=4.8	6422-86-2	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	d.Chlorinated polyethylene (CPE)	0.7<=x<=1.5	932-874-2	
		Kommentar: Oklassificerad		
1. Kärna	e.Acrylic-401 (Polymer)	0.6<=x<=1.4	polymer	
		Kommentar: Oklassificerad: Självklassificering baserat på att det är en polymer och att liknande polymerer är oklassificerade.		
1. Kärna	f.Calcium stearate	0.5<=x<=1.1	1592-23-0	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	g.Zinc stearate	0.5<=x<=1.1	557-05-1	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	h.Epoxyzied Soybean Oil	0.3<=x<=0.6	8013-07-8	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
2. Backing		2<=x<=4.5		
2. Backing	a.IXPE (Irradiated cross-linked polyethylene	35<=x<=40	9002-88-4	
		Kommentar: Notifierad: Oklassificerad		
2. Backing	b.Cork	60<=x<=65	61789-98-8	
		Kommentar: Naturmaterial		
Fas		Inbyggd		

Komponent	DuraClic		Vikt% av produkt	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
1. Kärna		95.9<=x<=98		
1. Kärna	a.CaCO3	55<=x<=67	471-34-1	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	b.Polyvinyl Chloride (PVC)	25<=x<=34	9002-86-2	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	c.DOPT	0.5<=x<=4.8	6422-86-2	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	d.Chlorinated polyethylene (CPE)	0.7<=x<=1.5	932-874-2	
		Kommentar: Oklassificerad		
1. Kärna	e.Acrylic-401 (Polymer)	0.6<=x<=1.4	polymer	
		Kommentar: Oklassificerad: Självklassificering baserat på att det är en polymer och att liknande polymerer är oklassificerade.		
1. Kärna	f.Calcium stearate	0.5<=x<=1.1	1592-23-0	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
1. Kärna	h.Epoxyzed Soybean Oil	0.3<=x<=0.6	8013-07-8	
		Kommentar: REACH-reg: Oklassificerad		
2. Backing		2<=x<=4.5		
2. Backing	a.IXPE (Irradiated cross-linked polyethylene	35<=x<=40	9002-88-4	
		Kommentar: Notifierad: Oklassificerad		
2. Backing	b.Cork	60<=x<=65	61789-98-8	
		Kommentar: Naturmaterial		

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

74

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Part A: Life Cycle Assessment Calculation Rules and Report Requirements

4789201527.102.1

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA Producentenservice (tidigare FTI AB)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Alla paket ska hanteras med försiktighet . Förvaring och transport sker liggande på en slät yta.
Förvara alltid paketen liggande för att undvika skador på materialet.
Lagring före installation se aktuell lägningsanvisning på

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se aktuell lägningsanvisning
<https://englund-gruppen.se/produkt/Duraclac-Stone-Hono-1-8-m-pkt#produktbeskrivning>

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Electricitet vid veckoundershåll dammsugning 0,022 kW/m²/yr baserat på 250W ca 5 sekunder per m²

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

10 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ja

Specificera:

Kan klickas isär

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Vinylgolv utan farliga tillsatser återvinns industriellt

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Det är möjligt att återanvända men väldigt svårt eftersom taggarna på klick kan gå sönder men om man lyckas ta isär plattorna utan att klicken går sönder så kan de återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

kan återvinnas till ny golvbeläggning.
Förpackning: Kan återvinnas som pappersförpackning

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Materialet: Energiåtervinning vid förbränningsanläggningar

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

1-Hexanol, 2-ethyl-

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Chamber

Resultat:

=33 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Acetic acid, butyl ester

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=12 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Cyclohexanone

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=33 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Formaldehyde

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

<2 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:**

Typ av emission:

Hexamethylene diacrylate

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=17 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Methyl Isobutyl Ketone

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=5 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Chamber

Resultat:

=143 µg/m³

Mätintervall:

3 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**